St 2069 Westumfahrung Gilching

km 2+300 - 4+810

Starnberg ⬅ ➡ Olching

H = 70000 m
T = 203,00 m
f = 0,294 m

H = 5500 m
T = 48,95 m
f = 0,218 m

H = 11000 m
T = 82,49 m
f = 0,309 m

H = 11000 m
T = 82,49 m
f = 0,309 m

H = 10000 m
T = 90,00 m
f = 0,405 m

H = 15000 m
T = 75,00 m
f = 0,188 m

H = 13000 m
T = 84,50 m
f = 0,275 m

H = 10000 m
T = 79,99 m
f = 0,320 m

7,28% 438,21m | 0,50% 178,00m | 1,00% 270,20m | 0,50% 176,10m | 1,30% 217,88m | 0,30% 820,78m | 1,00% 172,23m | 0,60% 183,05m

BW 4
Bau-km 2+381
Unterführung eines Geh- und Radwegs
Lichte Höhe = 4,25m
Lichte Breite = 3,00m
Entwurfsjahr = 100 jahr
Q_ow = Gefälle = 11,00m

BW 5
Bau-km 3+452
Unterführung einer Gemeindeverbindungsstraße
Lichte Höhe = 4,50m
Lichte Breite = 8,00m
Entwurfsjahr = 50 jahr
Q_ow = Gefälle = 11,00m

BW 6
Bau-km 4+222
Unterführung eines landwirtschaftlichen Weges
Lichte Höhe = 4,50m
Lichte Breite = 7,00m
Entwurfsjahr = 50 jahr
Q_ow = Gefälle = 11,00m - 11,50m

Sichtschutzwand, h=3,00m über Gradiente

Kreisverkehrsplatz
ALP: 448 m ü.

neuer Landschaftswall rechts (h = 4,0 m ü. Gradiente)

Anschluss an Unterlage 8, Blatt 1

545.00 m ü. NN

Erste P.F.
Anschluss an Bestand
St 2069 Abschnitt 010 Station 0,37

Gradientenhöhe	
Geländehöhe	
Station/Bau-km	

2+500 | 3+000 | 3+500 | 4+000 | 4+500

Krümmung $\frac{1}{R}$ 2000/R [mm] — Rechts-Kurve / Links-Kurve

2+521.59 | 2+604.93 | 2+809.47 | 2+864.84 | 2+901.83 | 3+019.83 | 3+099.83 | 3+174.83 | 3+538.63-3+568.65 | 3+643.12 | 3+676.87 | 4+178.68 | 4+536.63 | 4+576.63 | 4+786.95 | 4+826.95

R=∞ L=309.22m | A=250 L=83.34m | R=750 L=204.04m | R=∞ L=103.37m | R=∞ L=36.98m | R=500 L=118.00m | A=200 L=74.98m | A=150 L=74.98m | R=300 L=303.80m | A=150 L=33.75m | R=500 L=118.00m | A=150 L=74.98m | R=2000 L=357.87m | R=∞ L=39.99m | A=120 L=143.24m | R=580 L=210.33m | A=120 L=40.00m

Querneigung 1% = 2 mm — L FBR / R FBR

2+521.59 | 2+554.80 | 2+790.00 | 2+940.00 | 3+074.83 | 3+124.83 | 4+496.63 | 4+538.74

g=2,5% | g=-2,5% | Kreisverkehrsplatz | g=-2,5% | g=2,5% | g=-2,5% | g=2,5% | g=2,5% | angleichen an Bestand

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Damm
- Einschnitt

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
T2	- Bauwerke entsprechend Unterlage 7 - Grünbrücke bei Landschaftsbau bei 3+450 - Sichtschutzwand zwischen 4+220 bis 4+600	20.11.15	Lindner

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
T1	Bauwerke (entsprechend Unterlage 7)	31.08.12	Lindner

Wagner Ingenieure
Beratende Ingenieure für Bauwesen
Donaugemeinde 1a 80807 München
Telefon: 089/35 87 66-0 Fax: 089/35 87 66-99999-55
E-Mail: kontakt@wagner-ingenieure.com
www.wagner-ingenieure.com

bearbeitet	20.11.15	Lindner
gezeichnet	"	Linke
geprüft	"	Purmann

Gemeinde Gilching

Unterlage 8
Blatt Nr. 2.T2

Datum | Zeichn.

Planfeststellung

St 2069
Olching - Starnberg
Westumfahrung Gilching

Höhenplan
Bau-km 2+300 bis Bau-km 4+810
Maßstab 1 : 2000/200

Aufgestellt:
Gilching, den 16.08.2011
Gemeinde Gilching

Manfred Walter, 1. Bürgermeister

2. Änderung:
Gilching, den 20.11.2015
Gemeinde Gilching

Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Gilching, den 31.08.2012
Gemeinde Gilching

Manfred Walter, 1. Bürgermeister

FÜGEN AN ATTSTATT 2007.DWG
FÜGEN AN ATTSTATT 2009.DWG
FÜGEN AN ATTSTATT 2010.DWG
FÜGEN AN ATTSTATT 2011.DWG